



Изолирующие суппорты для распределительных шин








для шкафов и щитов



0 373 10



0 373 24

Упак.	Кат. №	Универсальные суппорты – одна шина на полюс питания	Упак.	Кат. №	1 или 2 шины на полюс
10	0 373 98	<p>≤ 280 А</p> <p>Суппорт для одной шины 12 x 2 или 14 x 4 мм</p> 	1	0 373 22	<p>≤ 1 600 А</p> <p>Фиксированные суппорты для медных шин 50 x 5, 63 x 5 и 75 x 5, 80 x 5 и 100 x 5 мм</p> 
10	0 374 37	Суппорт для одной шины 15 x 4 или 18 x 4 мм, или 25 x 4 мм	1	0 373 23	Дополнительный подвижный суппорт
5	0 373 96	Комплект из двух 4-полюсных суппортов для шин 12 x 2 или 14 x 4 мм			1 – 4 шины на полюс
1	0 374 32	Комплект из двух 4-полюсных суппортов для шин 15 x 4 или 18 x 4 мм	1	0 373 24	<p>≤ 4 000 А</p> <p>Суппорты для 4 медных шин толщиной 5 мм, или 3 медных шин толщиной 10 мм</p> 
1	0 374 36	Комплект из двух 4-полюсных суппортов для шин 25 x 4 мм	1	0 373 25	Дополнительный подвижный суппорт
		1 шина на полюс			Монтажные суппорты
1	0 373 15	<p>≤ 400 А</p> <p>Суппорты для медных шин 18 x 4 и 32 x 5 мм</p> <p>Монтируются на шкафы и щиты</p> 	1	0 205 51	Набор из 2 регулируемых траверсов ⁽¹⁾
1	0 373 10	<p>Суппорты для медных шин 25 x 4, 25 x 5 и 32 x 5 мм</p> <p>Применяются для монтажа шин вертикально</p> <p>Монтируются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - XL³ 400, во внешнюю кабельную секцию - XL³ 800, во внутреннюю кабельную секцию 	1	0 205 52	Длина 350 мм
1	0 373 11	<p>Изолирующий профиль для медных шин 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 и 35 x 5 мм, длина 1 м</p> <p>Поставляется с монтажными аксессуарами</p> 	1	0 205 53	Длина 600 мм
1	0 373 20	<p>≤ 800 А</p> <p>Суппорты для медных шин 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 и 65 x 5 мм</p> <p>Для наклонного положения шин</p> 	1	0 205 31	Длина 850 мм
1	0 373 21	<p>≤ 1 000 А</p> <p>Суппорты для медных шин 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 и 80 x 5 мм и шин в форме буквы С сечением 155, 265 и 440 мм², в наклонном положении</p> 	1	0 205 32	Длина 350 мм
			1	0 205 32	Длина 600 мм
			1	0 373 14	Удлинитель суппорта служит для монтажа суппортов Кат. № 0 373 15 в шкафы XL ³ 800 и XL ³ 4000
					Шкафы и щиты XL³ 800 (стр. 378)
					Шкафы XL³ 4 000 (стр. 360)

⁽¹⁾ Фиксированные траверсы Кат. № 0 205 21/22/23, монтируются на внутренний каркас Кат. № 0 205 20