

# Выключатели нагрузки/рубильники

## Аксессуары. Ручки управления

### Ручки управления для выключателей, нагрузки устанавливаемых на DIN - рейке и монтажной плате

#### Ручки управления пистолетного типа выносные для монтажа на двери шкафа, индикация 0-I

Ручка со степенью IP 65, возможность блокировки при помощи 3 замков в позиции ОТКЛ. и блокировки дверцы в позиции ВКЛ. Фиксирующий винт с обратной стороны ручки, что обеспечивает двойную изоляцию. Тип и коды заказа указаны для одного изделия.



OHY\_



OHB\_




OHB\_



OHB\_



OTV\_



YASDA\_

Цвет	Длина ручки, мм	Для выключателей нагрузки	Тип	Код заказа	Масса [кг]
<b>Для переходника диаметром 6 мм, индикация на ручках OHB и OHY: I-O, ON-OFF</b>					
Черный	45	OT160...125F	OHB45J6E-RUH <sup>1)</sup>	1SCA109869R1001	0.10
Желто-красный	45	OT16...125F	OHY45J6	1SCA022380R8930	0.10
<b>Для переходника диаметром 6 мм, индикация на ручках OHB и OHY: I-O, ON-OFF</b>					
Черный	65	OT160...250E	OHB65J6E-RUH <sup>1)</sup>	1SCA100231R1001	0.12
Желто-красный	65	OT160...250E	OHY65J6	1SCA022380R9820	0.12
Черный	80	OT160...250E	OHB80J6	1SCA022381R0240	0.14
Желто-красный	80	OT160...250E	OHY80J6	1SCA022381R0410	0.14
<b>Для переходника диаметром 6 мм, индикация: Test-OFF-ON/Test-0-I</b>					
Черный	65	OT200...250E	OHB65J6TE-RUH <sup>1)</sup>	1SCA100232R1001	0.12
Желто-красный	65	OT200...250E	OHY65J6T	1SCA022456R9540	0.12
<b>Для переходника диаметром 12 мм, индикация: Test-OFF-ON/Test-0-I</b>					
Черный	95	OT315...400E	OHB95J12TE-RUH <sup>1)</sup>	1SCA100234R1001	0.16
Желто-красный	95	OT315...400E	OHY95J12T	1SCA022736R1910	0.16
Черный	125	OT630...800E	OHB125J12TE-RUH <sup>1)</sup>	1SCA100261R1001	0.17
Желто-красный	125	OT630...800E	OHY125J12T	1SCA022652R2310	0.17
<b>Для переходника диаметром 12 мм, индикация на ручках OHB и OHY: I-O, ON-OFF</b>					
Черный	95	OT315...400E	OHB95J12	1SCA022381R0830	0.16
Желто-красный	95	OT315...400E	OHY95J12	1SCA022381R1050	0.16
Черный	125	OT630...800E	OHB125J12E-RUH <sup>1)</sup>	1SCA100255R1001	0.17
Желто-красный	125	OT630...800E	OHY125J12	1SCA022381R1720	0.17
Черный	2x150	OT1000...1600E	OHB150J12P-RUH <sup>1)</sup>	1SCA102571R1001	0.3
Черный	2x200	OT1000...2500E	OHB200J12P-RUH <sup>1)</sup>	1SCA102574R1001	0.40
Желто-красный	2x200	OT1000...2500E	OHY200J12P	1SCA101587R1001	0.40
Черный	274	OT1000...4000E	OHB274J12 <sup>2)</sup>	1SCA115920R1001	0.4
Черный	330	OT1000...4000E	OHB330J12 <sup>2)</sup>	1SCA115922R1001	0.4
Черный	275	OETL2500...4000E	OHB275J12E-RUH <sup>1)</sup>	1SCA100256R1001	0.20
Желто-красный	275	OETL2500...4000E	OHY275J12	1SCA022381R3180	0.20

#### Ручки управления для прямого монтажа

Индикация Test-OFF-ON/Test-0-I. с возможностью установки трех навесных замков в позиции ОТКЛ.

Включает переходник и спец. крышку на механизм переключения.

Цвет	Длина ручки, мм	Для выключателей нагрузки	Тип	Код заказа	Масса [кг]
Черный	65	OT200...250E	OTV250EK	1SCA022763R2700	0.10
Желто-красный	65	OT200...250E	OTVY250EK	1SCA022772R7910	0.10
Черный	95	OT315...400E	OTV400EK	1SCA022763R2960	0.20
Желто-красный	95	OT315...400E	OTVY400EK	1SCA022772R7830	0.20
Черный	125	OT630...800E	OTV800EK	1SCA022804R6340	0.30
Черный	2x200	OT1000...4000E	OTV1000EK	1SCA106608R1001	0.40

### Ручки управления для выключателей, устанавливаемых на монтажной плате

#### Металлические усиленные ручки IP65

На ручке возможно установить три навесных замка в положении ОТКЛ., блокировка двери в положении ВКЛ.

Цвет	Длина ручки, мм	Для выключателей нагрузки	Тип	Код заказа	Масса [кг]
<b>Для переходника диаметром 12 мм, индикация I-O</b>					
Черный	320	OETL2500...3150K, OT1000...2500E	YASDA35	1SCA104400R1001	0.80

<sup>1)</sup> Индикация положений на русском языке "ВКЛ." - "ОТКЛ."

• Блокировка двери в положении ВКЛ. означает, что дверь невозможно открыть, когда рубильник включен. Эта блокировка поддается при помощи потайной кнопки, что обеспечивает доступ только для квалифицированного персонала для инспектирования.

• По заказу возможна поставка ручек с блокировкой во всех положениях.

<sup>2)</sup> Усиленная. Внутри стальной стержень.