

DPX™-IS 630 - 400 – 630 A

выключатели-разъединители



Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов
 Поставляются с плоскими выводами и заглушками для винтов
 Соответствуют NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 A
 В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 0 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания. Устанавливаются на монтажную пластину в щитки и шкафы XL³

Упак.	Кат. №			Упак.	Кат. №		
			DPX-IS с дистанционным отключением Могут быть объединены вместе с реле дифф. тока с отдельной катушкой Поставляется без катушки дистанционного отключения				Распределительные устройства для DPX-IS 630 Для DPX-IS Сечение шины Кат. № шины 400 A 32 x 5 0 374 19 630 A 50 x 5 0 374 40
	3П	4П	Фронтальное управление	1	0 265 02		Аксессуары Ответвительные зажимы Комплект из 4 стандартных зажимов для присоединения жестких проводников макс. сечением 300 мм ² или гибких проводников макс. сечением 240 мм ² Комплект из 4 зажимов большого сечения для присоединения жестких проводников сечением 2 x 240 мм ² или гибких сечением 2 x 185 мм ²
1	0 266 72	0 266 74	400 A	1	0 265 03	630 A	
1	0 266 73	0 266 75	630 A				
			С боковой рукояткой управления (с правой стороны)				
1	0 266 76	0 266 78	400 A	1	0 262 50		Полюсные расширители Комплект расширителей (со стороны питания или нагрузки) Выводы заднего присоединения Комплект выводов с резьбовыми стержнями для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки Комплект плоских выводов с изменяемым положением, для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
1	0 266 77	0 266 79	630 A	1	0 262 51		
			С боковой рукояткой управления (с левой стороны)				
1	0 266 80	0 266 82	400 A		3П	4П	Крышки для ограждения выводов аппаратов Комплект из 2 шт. Замок для блокировки Для блокировки аппарата в положении «Разомкнуто» Ronis
1	0 266 81	0 266 83	630 A	1	0 262 48	0 262 49	
			DPX-IS без дистанционного отключения Фронтальное управление				
1	3П	4П	400 A	1	0 263 50	0 263 51	Крышки для ограждения выводов аппаратов Комплект из 2 шт. Замок для блокировки Для блокировки аппарата в положении «Разомкнуто» Ronis
1	0 266 60	0 266 62	630 A	1	0 263 52	0 263 53	
			С боковой рукояткой управления (с правой стороны)				
1	0 266 64	0 266 66	400 A				
1	0 266 65	0 266 67	630 A				
			С боковой рукояткой управления (с левой стороны)				
1	0 266 68	0 266 70	400 A				
1	0 266 69	0 266 71	630 A				
			Монтаж на пластину XL³ Аппараты в вертикальном положении Для 1 DPX-IS 630 Для 1 или 2 DPX-IS 630	1			Дополнительный контакт или контакт, сигнализирующий о срабатывании защиты Применяется для сигнализации о положении контактов (замкнуто/разомкнуто) и о срабатывании защиты Переключающий контакт 3A – 240 В~
1	0 202 07			1	0 262 45		
1	0 206 07						
			Поворотные рукоятки Для аварийного отключения, непосредственного управления Устанавл. вместо стандартной рукоятки Фронтальное управление и сбоку справа С боковой рукояткой управления (с левой стороны)				
1	0 266 89						
1	0 266 90						
			Выносная, устанавливаемая на двери шкафа IP 55 Комплектация: - рычаги; опора оси; - самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий; - крепежные принадлежности: уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление, блокирующее дверь после замыкания цепи				
1	0 266 86		Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку				
1	0 266 87 ⁽¹⁾		Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку для аварийного отключения				
			Расцепители Независимый расцепитель Применяется для дистанционного отключения Пусковая мощность 300 ВА Номинальное напряжение катушки 230 В~ и =	1	0 261 60		Расцепитель минимального напряжения Применяется для дистанционного отключения Потребляемая мощность 5 ВА Номинальное напряжение катушки 230 В~
1	0 261 67			1	0 261 73		

⁽¹⁾ Заказывается вместе с изделием Кат. № 0 266 89 или 0 266 90