

ИБП "RAM batt" серии Solo



Назначение:

• бесперебойное питание нагрузки.

Применение:

- локальные сети (LAN);промышленные ПЛК;центры обработки данных;
- электромедицинская аппаратура;
- серверы;

• аварийные устройства. Отличительные особенности:

- технология двойного преобразования Online VFI;
- КПД до 98 % в эко-режиме;
- вертикальная или горизонтальная
- установка в стойку;
 компактные размеры;
- микропроцессорное управление;
 низкий уровень шума за счет управления вентиляторами с ШИМ;
- возможность увеличения автономии;
- удаленный мониторинг с помощью
- SNMP-агента и адаптера AS400;
- перегрузка до 200 %.

Модель	Выходная мощность кВА/кВт	Время автономной работы для 70%/100% нагрузки, мин	Батареи	Размеры (ВхШхГ, формат), мм / кол-во блоков	Вес нетто, кг	Код
SOLOMD4	4/3,6	11/8	12х7 Ач	215x445x700, 5U	50	SOLOMD4A10
		21/15	15х9 Ач	215x445x700, 5U	65	SOLOMD4A20
		37/26	30х7 Ач	215x445x700, 5U	104	SOLOMD4A30
		50/37	30х9 Ач	215x445x700, 5U	110	SOLOMD4A40
		62/45	45x7 Aч	215х445х700, 5U / x 2 шт.	161	SOLOMD4A60
SOLOMD5	5/4,5	11/8	15х7 Ач	215x445x700, 5U	62	SOLOMD5A10
		27/20	30х7 Ач	215x445x700, 5U	104	SOLOMD5A20
		38/27	30х9 Ач	215x445x700, 5U	110	SOLOMD5A30
		46/33	45x7 Aч	215х445х700, 5U / x 2 шт.	161	SOLOMD5A40
		64/46	45x9 Aч	215x445x700, 5U / x 2 шт.	170	SOLOMD5A60
SOLOMD6	6/5,4	12/9	18x7 Ач	215x445x700, 5U	65	SOLOMD6A10
		22/16	30х7 Ач	215x445x700, 5U	104	SOLOMD6A20
		30/22	30х9 Ач	215x445x700, 5U	110	SOLOMD6A30
		51/37	45х9 Ач	215x445x700, 5U / x 2 шт.	155	SOLOMD6A40
		74/53	60х9 Ач	215х445х700, 5U / x 2 шт.	230	SOLOMD6A60
SOLOMD7	7/6,3	13/9	20х7 Ач	215x445x700, 5U	76	SOLOMD7A10
		25/18	30х9 Ач	215x445x700, 5U	110	SOLOMD7A20
		30/22	45x7 A4	215х445х700, 5U / x 2 шт.	164	SOLOMD7A30
		41/30	45x9 Au	215х445х700, 5U / x 2 шт.	170	SOLOMD7A40
		60/44	60х9 Ач	215х445х700, 5U / x 2 шт.	230	SOLOMD7A60
SOLOMD10	10/9	9/7	20х9 Ач	215x445x700, 5U	85	SOLOMD10A10
		20/15	40х7 Ач	215х445х700, 5U / x 2 шт.	152	SOLOMD10A20
		38/27	60х9 Ач	215х445х700, 5U / x 2 шт.	220	SOLOMD10A30
		51/37	80x7 Au	215х445х700, 5U / x 3 шт.	265	SOLOMD10A40
		64/47	100х7 Ач	215х445х700, 5U / x 3 шт.	340	SOLOMD10A60
SOLOMD12	12/10,8	12/9	30х9 Ач	215х445х700, 5U / x 2 шт.	130	SOLOMD12A10
		21/15	40х9 Ач	215х445х700, 5U / x 2 шт.	160	SOLOMD12A20
		30/22	60х9 Ач	215х445х700, 5U / x 2 шт.	220	SOLOMD12A30
		40/29	80x9 Au	215х445х700, 5U / x 3 шт.	295	SOLOMD12A40
		62/45	100х9 Ач	215х445х700, 5U / x 3 шт.	355	SOLOMD12A60
SOLOMMB14	14/12,6	13/8	40х7 Ач	700x300x900	140	SOLOMMB14A10
		30/18	60х9 Ач	700x300x900	220	SOLOMMB14A30
		60/34	100х9 Ач	700х300х900 / х 2 шт.	370	SOLOMMB14A60
		90/53	140х9 Ач	700х300х900 / х 2 шт.	490	SOLOMMB14A90
SOLOMMB20	20/18	12/6	40х9 Ач	700x300x900	165	SOLOMMB20A10
		29/16	80x9 Au	700х300х900 / х 2 шт.	315	SOLOMMB20A30
		65/40	20х65 Ач	700x300x900 1400x610x880	615	SOLOMMB20A60
		110/60	20х100 Ач	700x300x900 1400x610x880	795	SOLOMMB20A120