

Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток IEC 60320 C13, автомат защиты 1P



Назначение:

- распределение питания.

Отличительные особенности:

- совместим со всеми линейками 19" оборудования;
- автомат защиты 1P;
- номинальное напряжение 220–250 В;
- максимальная мощность распределения 10 А;
- степень защиты – IP20;
- высота 1U.

Комплект поставки:

- кабель питания с заземлением с разъемом IEC 60320 C14 – 2 м, крепеж.

Способ монтажа:

- горизонтальный, на 19-дюймовые конструктивы.

Высота	Розетка	Кол-во	Питание	Код
1U	IEC 60320 C13	8	10А	R519IEC8CBC14

Кабели питания



Назначение:

- кабель питания.

Отличительные особенности:

- номинальное напряжение 220–250 В;
- максимальная мощность 10 А.

Разъемы	Длина, м	Код
Shuko - IEC320 C13	0,5	R5CORDS305
Shuko - IEC320 C13	1,0	R5CORDS310
Shuko - IEC320 C13	1,8	R5CORDS318
Shuko - IEC320 C13	2,0	R5CORDS320
Shuko - IEC320 C13	3,0	R5CORDS330
Shuko - IEC320 C13	5,0	R5CORDS350



Назначение:

- кабель питания.

Отличительные особенности:

- номинальное напряжение 220–250 В;
- максимальная мощность 10 А.

Разъемы	Длина, м	Код
IEC320 C13 - IEC320 C14	0,5	R5CORD3405
IEC320 C13 - IEC320 C14	1,0	R5CORD3410
IEC320 C13 - IEC320 C14	1,8	R5CORD3418
IEC320 C13 - IEC320 C14	2,0	R5CORD3420
IEC320 C13 - IEC320 C14	3,0	R5CORD3430
IEC320 C13 - IEC320 C14	5,0	R5CORD3450