

### О продукте

Серия светильников со степенью защиты IP65 и высокой светоотдачей для освещения небольших производственных цехов, автомастерских и паркингов. Быстрый и удобный монтаж на опорную поверхность благодаря монтажным пластинам. Большое количество модификаций, различающихся габаритными размерами и световым потоком, для замены светильников типа ЛСП.



### Установка

Крепление на поверхность потолка и стен, а также на подвесах в помещении или под навесом. В комплект входят установочные пластины и скобы.

### Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2x2,5 мм.

### Конструкция

Корпус серого цвета из поликарбоната.

### Оптическая часть

Опаловый (OPL) рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу металлическими защелками. Тип светодиодов: SMD.


### Характеристики

Цветовая температура – 5000K (4000K – под заказ)  
Индекс цветопередачи – 80

### Управление освещением

Светильники могут быть оснащены источником питания, работающим по протоколу DALI (HFD).

### LZ.OPL ECO LED 1200 5000 K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LZ.OPL ECO LED 600* 5000K	2600	26	100	2,4	1074000500	≥0.95
LZ.OPL ECO LED 1200 5000K	4500	45	100	3,7	1074000470	≥0.95
LZ.OPL ECO LED 1500 5000K	6000	60	100	5,4	1074000250	≥0.95

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

