



О продукте

Светильник со степенью пылевлагозащиты IP54 специально разработан как универсальное решение для чистых помещений, таких как пищевые производства, входные шлюзы помещений высокого класса чистоты, производственные цеха, а также для складов. Светильник можно применять в помещениях с повышенной влажностью: бассейны, душевые, санузлы. Возможны модификации светильника для крепления в потолки «Грильято», а также с габаритом корпуса 295×595 мм.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», «Грильято» или крепятся на поверхность потолка.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Версия mat комплектуется матовым силикатным терперирированным стеклом. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
(под заказ – 5000 К)
Индекс цветопередачи > 80

Управление освещением

Возможны модификации, управляемые по протоколу DALI и беспроводному протоколу ME6.

CLEAN 595 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_M
CLEAN 595 4000K	3200	35	91	5,0	1499000070	$\geq 0,9$
CLEAN 595 EM 4000K*	3200	35	91	6,2	1499000400	$\geq 0,9$
CLEAN 595 4000K GRILIATO	3200	35	91	5,0	1499000480	$\geq 0,9$
CLEAN 595 mat 4000K**	3200	35	91	5,0	1499000430	$\geq 0,9$
CLEAN 595 EM mat 4000K**	3200	35	91	6,2	1499000520	$\geq 0,9$

* EM - модификация с блоком аварийного питания

