

SPX

таблица выбора разъединителей с предохранителями:

Разъединители с предохранителями NH SPX							
Способ монтажа	Номин. ток (А)	Типо-размер	Горизонтальные				
			Аппарат	Зажимы для подключения		Монтажный комплект для сборной шины 5 мм	Сигнальный переключатель
				3P	плоск.		
На рейку ┌┐	125	SPX 000	6 052 00 + 6 052 45	-	-	6 052 30	
На монтажную пластину	125	SPX 000	6 052 00	-	-	6 052 30	
	160	SPX 00	6 052 02	6 052 18	6 052 22	6 052 30	
	250	SPX 1	6 052 04	6 052 19	6 052 23	6 052 30	
	400	SPX 2	6 052 06	6 052 20	6 052 24	6 052 30	
	630	SPX 3	6 052 08	6 052 21	6 052 25	6 052 30	
На шину с шагом 60 мм	125	SPX 000	6 052 01	-	-	6 052 30	
	160	SPX 00	6 052 03	6 052 18	6 052 22	6 052 30	
	250	SPX 1	6 052 05	6 052 19	6 052 23	6 052 30	
	400	SPX 2	6 052 07	6 052 20	6 052 24	6 052 30	
	630	SPX 3		6 052 21	6 052 25	6 052 30	

Разъединители с предохранителями NH SPX						
Типо-размер	Номин. ток А	Способ установки	Горизонтальные	Номинальный ток (А)	Плавкая вставка	
SPX 000	125	Крепление на рейку ┌┐	6 052 00		-	-
		60 мм	6 052 01			
SPX 00	160	На крепежную пласт.	6 052 02	25	163 18	160 18
		60 мм	6 052 03	32	163 20	160 20
		100 мм		35	163 22	160 22
		185 мм		40	163 25	160 25
				50	163 30	160 30
				63	163 35	160 35
				80	163 40	160 40
				100	163 45	160 45
SPX 1	250	На крепежную пласт.	6 052 04	125	173 50	173 50
		60 мм	6 052 05	160	173 55	173 55
		185 мм		200	173 60	173 60
				250	173 65	173 65
SPX 2	400	На крепежную пласт.	6 052 06	200	178 60	178 60
		60 мм	6 052 07	250	178 65	178 65
		185 мм		315	178 70	178 70
				400	178 75	178 75
SPX 3	630	На крепежную пласт.	6 052 08	500	181 25	181 25
		60 мм	6 052 09	630	181 30	181 30
		185 мм				