

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

термоконтроль — датчики температуры, термостаты



0 674 57 + лицевая панель + рамка, фактурная нержавеющая сталь, 0 691 01



N4692 + рамка, морская вода, LNA4802KA




NT4692 + рамка, фактурная сталь, LNA4802ACS



0 674 58 + лицевая панель + рамка, никель велюр, 0 691 11



N4693 + рамка белого цвета LNA4802BI



0 674 55 + лицевая панель + рамка, 0 690 41

Упак.	Кат. №	Датчики температуры с регулятором
1	Legrand 0 674 57	<p>Датчик контроля комнатной температуры для систем отопления и кондиционирования, с ручкой для установки температуры. Диапазон регулирования 3–40 °C. Оборудован регулятором для локальной корректировки температуры в пределах +/- 3 °C относительно температуры, заданной на центральном блоке, а также задания условия отключения и защиты от замораживания 2 модуля.</p> <p>Серия Céliane Оснащается лицевой панелью, кат. № 0 682 46, 0 685 46 или 0 679 46 (стр. 657), суппортом и рамкой Céliane (стр. 705-706)</p> <p>Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой</p> <p>○ белый ● алюминий ● антрацит</p> <p>Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой</p> <p>○ белый ● алюминий ● антрацит</p>
1	Bticino HD4692	
1	HC4692	
1	HS4692	
1	Bticino N4692	
1	NT4692	
1	L4692	

Упак.	Кат. №	Датчики без регулятора
1	Legrand 0 674 58	<p>Датчик контроля комнатной температуры для систем отопления и кондиционирования. Диапазон измерения температуры 3–40 °C. 2 модуля.</p> <p>Серия Céliane Оснащается лицевой панелью, кат. № 0 682 48, 0 685 48 или 0 649 48 (стр. 657), суппортом и рамкой Céliane (стр. 705-706)</p> <p>Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino Axolute)</p> <p>○ белый ● алюминий ● антрацит</p> <p>Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой (см. каталог Bticino Livinglight)</p> <p>○ белый ● алюминий ● антрацит</p>
1	Bticino HD4693	
1	HC4693	
1	HS4693	
1	Bticino N4693	
1	NT4693	
1	L4693	

Упак.	Кат. №	Датчики температуры с регулятором и управлением скорости работы фанкойла
1	Legrand 0 674 55	<p>Датчик контроля комнатной температуры для систем отопления и кондиционирования, с ручкой для установки температуры. Диапазон регулирования 3–40 °C. Оборудован регулятором для локальной корректировки температуры в пределах +/- 3 °C относительно температуры, заданной на центральном блоке, а также задания условия отключения и защиты от замораживания. Возможность выбора режима ручного или автоматического регулирования скорости фанкойла 2 модуля.</p> <p>Серия Céliane Оснащается лицевой панелью, Кат. № 0 682 41, 0 685 41 или 0 648 41 (стр. 657), суппортом и рамкой Céliane (стр. 705-706)</p> <p>Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой</p> <p>○ белый ● алюминий ● антрацит</p> <p>Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой</p> <p>○ белый ● алюминий ● антрацит</p>
1	Bticino HD4692FAN	
1	HC4692FAN	
1	HS4692FAN	
1	Bticino N4692FAN	
1	NT4692FAN	
1	L4692FAN	

Упак.	Кат. №	Термостаты с дисплеем
1	7 521 31	<p>Термостат с дисплеем 1,6" Оснащен датчиком температуры и входом для подсоединения контакта (например, оконного контакта). На передней панели расположены 4 кнопки для изменения режима работы (летний/зимний режим, экономичный, комфортный, ручной/автоматический, ВЫКЛ), Может использоваться для управления фанкойлами в системах 2 модуля</p> <p> Valena Life</p>
1	7 527 31	<p> Valena Allure</p>