


Светильник линейный PLED-T5i PL



Линейные светодиодные светильники **PLED-T5i-PL** предназначены для местного освещения рабочих поверхностей в жилых и общественных помещениях.

Светильники **PLED-T5i PL** монтируются на сухие ровные поверхности с помощью специальных креплений-клипс (входят в комплект). Возможно подключение светильников в линию: жесткое – с помощью втулки, и гибкое – с помощью коннектора.

Встроенный драйвер. Выключатель на корпусе светильника. В комплекте сетевой шнур с вилкой, соединительная втулка, коннектор, крепежные клипсы, заглушка.

Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды FCOB
- Индекс цветопередачи Ra \geq 75
- Входное напряжение: AC 180–265 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности \geq 0,5
- Коэффициент пульсации \leq 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещ.	Установка в линию, шт.	Размеры, мм	Масса, кг	Упак., шт.
4897062850607	PLED-T5i-PL 450 6W FR 4000K	6	4 000	540	120°	20	450×23×38	0,14	1/25
4690601036278	PLED-T5i-PL 450 6W FR 6500K	6	6 500	540	120°	20	450×23×38	0,14	1/25
4895205010338	PLED-T5i-PL 600 8W FR 3000K	8	3 000	720	120°	15	560×23×38	0,19	1/25
4897062850621	PLED-T5i-PL 600 8W FR 4000K	8	4 000	720	120°	15	560×23×38	0,19	1/25
4690601036339	PLED-T5i-PL 600 8W FR 6500K	8	6 500	720	120°	15	560×23×38	0,19	1/25
4895205010352	PLED-T5i-PL 900 10W FR 3000K	10	3 000	900	120°	10	870×23×38	0,24	1/25
4897062850645	PLED-T5i-PL 900 10W FR 4000K	10	4 000	900	120°	10	870×23×38	0,24	1/25
4690601036322	PLED-T5i-PL 900 10W FR 6500K	10	6 500	900	120°	10	870×23×38	0,24	1/25
4897062850669	PLED-T5i-PL 1200 14W FR 4000K	14	4 000	1 260	120°	8	1 180×23×38	0,29	1/25
4690601036292	PLED-T5i-PL 1200 14W FR 6500K	14	6 500	1 260	120°	8	1 180×23×38	0,29	1/25