



0 201 70      0 201 93      2 x 0 375 12 + 1 x 0 373 01

Упак.	Кат. №	Организация кабелей
1	0 201 70	<b>Суппорт для лотка Lina 25™</b> Для фиксации и регулировки по высоте лотка Lina 25 - по вертикали: 40 x 60 или 40 x 80 - по горизонтали: 40 x 60 Поставляется с изолирующими заклепками Комплект из 2 суппортов Монтируется непосредственно на монтажных стойках, интегрированных в шкафы и щиты XL <sup>3</sup> 400
50	0 367 74	<b>Винт изолирующий</b> М6 x 10
100	0 366 46	<b>Заклепка изолирующая</b> Для фиксации лотка на суппорте Кат. № 0 201 70
10	0 200 94	<b>Направляющая рейка</b> Для горизонтальных кабелей Крепится на П-образной рейке Кат. № 0 202 01 Для монтажа шины Кат. № 0 373 00 и шины 12 x 4 Для скоб Кат. № 0 373 02
10	0 201 93	Для монтажа кабелей вертикально Крепится непосредственно на монтажных стойках шкафов и щитов XL <sup>3</sup> 400
<b>Подсоединение провода заземления</b>		
10	0 048 19	<b>Плоская шина 12 x 2 для XL<sup>3</sup> 400</b> Длина 1 метр. Для клеммников IP 2x Крепится на монтажных стойках шкафов и щитов XL <sup>3</sup> 400 или на изолирующих суппортах Кат. № 0 200 90
1	0 373 01	<b>Клеммники заземления</b> Длина 440 мм (24 модуля) • 36 отверстий диаметром 5,3 мм (от 1,5 до 10 мм <sup>2</sup> ) • 2 отверстия диаметром 9 мм (35 мм <sup>2</sup> ) Креплятся на монтажных стойках шкафов и щитов XL <sup>3</sup> 400, или на П-образной рейке с перекладиной Кат. № 0 200 94
1	0 373 02	<b>Плоская медная шина 12 x 4 с зажимами</b> Поставляется с соединителями для скоб (40 от 1,5 до 4 мм <sup>2</sup> , 4 от 6 до 16 мм <sup>2</sup> , 1 по 35 мм <sup>2</sup> ) Крепится на монтажных стойках шкафов и щитов XL <sup>3</sup> 400 или на зажимах для Кат. № 0 200 94

Упак.	Кат. №	Подсоединение провода заземления (продолжение)
1	0 373 85	<b>Проводник эквипотенциального соединения</b> сечение 6 мм <sup>2</sup> , обеспечивает эквипотенциальное соединение двери (Указанное напряжение > 50 В)
10	0 373 49	<b>Медная шина без отверстий</b> Сечение (мм)   I допустимый (А)   Длина (мм) 12 x 4   180   991,5
100	0 373 60	<b>Соединители для кабеля заземления</b> 1,5 мм <sup>2</sup>
10	0 373 61	от 6 до 16 мм <sup>2</sup>
10	0 373 62	от 10 до 35 мм <sup>2</sup> (поставляются с винтами М6 СНС 5 мм)
<b>Медная шина с резьбовыми отверстиями</b>		
10	0 373 89	Сечение (мм)   I допуст. (А)   Резьба Ø (мм)   Шаг   Длина (мм) 12 x 4   180   М5   18   991,5
100	0 373 65	<b>Соединители для шин 12 x 4 мм с резьбовыми отверстиями</b> 2 x 10 мм <sup>2</sup> (поставляются с винтами Ø 5)
10	0 375 12	<b>Суппорт</b> Для П-образной рейки, глубина 15 мм Для перфорированных шин, Кат. № 0 373 01, Кат. № 0 373 02, медных шин Кат. № 0 373 89, плоских шин 12 x 2 Кат. № 0 048 19
1	0 373 00	<b>Дополнительная латунная колодка</b> Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф