

Коды заказа

Аксессуары

Устройство выдержки времени для реле минимального напряжения – UVD

Тип	1SDA.....R1	
	T1...T6	T7-T7M
UVD 24...30 V AC / DC	051357	038316
UVD 48 V AC / DC		038317
UVD 48...60 V AC / DC	051358	
UVD 60 V AC / DC		038318
UVD 110...125 V AC / DC	051360	038319
UVD 220...250 V AC / DC	051361	038320

Электрическая сигнализация

Дополнительные контакты - AUX

Тип	1SDA.....R1			
	T1-T2-T3	T4-T5-T6	T7	T7M
Исполнение без проводов⁽¹⁾				
AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC	051368	051368		
AUX 3Q 1SY 250 V AC/DC	051369	051369		
AUX 1Q 1SY 400 V AC			062104	
AUX 2Q 400 V AC			062102	062102
AUX 1Q 1SY 24 V DC			062103	
AUX 3Q 1SY 24 V DC	054914	054914		
AUX 2Q 24 V DC			062101	062101

Исполнение с подключенными проводами⁽¹⁾ длиной 1 м (и разъемом для T4-T5-T6)

AUX-C 1Q 1SY 250 V AC/DC	051370	054910		
AUX-C 3Q 1SY 250 V AC/DC	051371	054911		
AUX-C 1Q 1SY 400 V AC		054912		
AUX-C 2Q 400 V AC		054913		
AUX-C 3Q 1SY 24 V DC	055361	054915		

Исполнение с подключенными проводами для выключателя T2 с электронным расцепителем защиты PR221 DS

AUX-C 1 S51 1Q 1SY	053704			
AUX-C 2Q 1SY	055504			

С подключенными проводами, для сигнализации срабатывания расцепителя защиты

AUX-SA 1 S51 T4-T5 ⁽⁵⁾		055050		
AUX-SA 1 S51 T6 ⁽²⁾⁽⁵⁾		060393		
AUX-SA 1 S51 T7-T7M			062105	063553

С подключенными проводами для сигнализации

Ручное/дистанционное управление моторным приводом

AUX-MO-C ⁽³⁾		054917		
-------------------------	--	--------	--	--

С подключенными проводами для сигнализации готовности к включению выключателя

AUX-RTC 24V DC				062108
AUX-RTC 250V AC/DC				062109

Контакт с подключенными проводами, сигнализирующий о взводе пружины

AUX-SC 24V DC				062106
AUX-SC 250V AC/DC				062107

Контакты с подключенными проводами, в электронном исполнении

AUX-E-C 1Q 1SY T4-T5 ⁽⁴⁾		054916		
AUX-E-C 1Q 1SY T6 ⁽⁴⁾		064161		

Примечание: для T7-T7M в выкатном исполнении необходимы блоки скользящих контактов для фиксированной и подвижной частей. См. стр. 3/4 и 7/40.

⁽¹⁾ Нельзя применять в комбинации с автоматическим выключателем T2, оснащенным электронным расцепителем защиты PR221DS

⁽²⁾ Поставляются только установленные на автоматическом выключателе.

⁽³⁾ Для T4, T5 и T6 во втычном/выкатном исполнении необходимо заказывать 3-полюсный штепсельный разъем 1SDA051364R1

⁽⁴⁾ Только с автоматическими выключателями, оснащенными расцепителями защиты PR222DS/PD и PR223DS.

⁽⁵⁾ Поставляются в комплекте с переходником для втычных/выкатных исполнений

