

#### Установка

Крепление на поверхность потолка. Светильник PTF 414 можно встраивать в подвесные потолки типа «Армстронг». Для установки светильника необходимо заказать «Комплект крепления X4» (код заказа – 2995000040).

#### Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников  $\cos \phi \geq 0,96$ .

#### Оптическая часть


Зеркальные бипараболические решетки в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	L	D
1×28	128	1195	1080	90
2×28	222	1195	1080	170
2×35	222	1495	1380	170
4×14	595	595	380	380

PTF 414



PTF с зеркальными перфорированными вставками				
Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА пер.
Светильник с белым корпусом				
PTF 414	4×14	4,2	1047000180	1047000210
Светильник с корпусом металлик				
PTF 414	4×14	4,2	1047000190	1047000220





Решетка с зеркальными перфорированными вставками.  
Цвет корпуса – металл.



PTF с белыми перфорированными вставками

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
PTF 414	4×14	4,2	1047000140	1047000160



PTF без вставок

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
<b>Светильники с белым корпусом</b>				
PTF 128*	1×28	2,6	1047000010	1047000230
PTF 228**	2×28	4,2	1047000040	1047000060
PTF 235**	2×35	5,0	1047000100	1047000240
<b>Светильники с корпусом металл</b>				
PTF 128*	1×28	2,6	1047000030	1047000250
PTF 228**	2×28	4,2	1047000090	1047000260
PTF 235**	2×35	5,0	1047000110	1047000270

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

\*\* при комплектации блоком аварийного питания высота прибора увеличивается на 10 мм

