

## Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF) EKF-Plast EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



#### XX-X-XX-YY EKF PROxima



Гофрированные трубы FRHF не содержат в своем составе галогенов, вредных для здоровья человека, производятся из высококачественного негорючего композита и не распространяют горение. Рекомендованы к применению в местах массовых скоплений людей.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Применяются для открытой и скрытой прокладки в местах, где необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасности:

- общественные здания (аэропорты, вокзалы, парковки, метро, стадионы);
- муниципальные и инфраструктурные объекты (больницы, учебные заведения, детские сады, школы);
- коммерческая недвижимость (гостиницы, офисы, торговые и бизнес-центры);
- жилые и производственные помещения.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Степень защиты IP55



Без галогенов



Сертификат ОКЛ



Огнестойкость



Все необходимые аксессуары

### АССОРТИМЕНТ

| Изображение                                                                         | Название                                                         | Внешний диаметр D | Внутренний диаметр d | Длина бухты | Протяжка | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|---------|
|  | Труба гофр. FRHF с зондом d16мм (100 м) черная Plast EKF PROxima | 16±0,4            | 10,7±0,3             | 100         | Да       | FRHF-16 |
|                                                                                     | Труба гофр. FRHF с зондом d20мм (100 м) черная Plast EKF PROxima | 20±0,4            | 14,1±0,3             | 100         | Да       | FRHF-20 |
|                                                                                     | Труба гофр. FRHF с зондом d25мм (75 м) черная Plast EKF PROxima  | 25±0,4            | 18,3±0,4             | 75          | Да       | FRHF-25 |
|                                                                                     | Труба гофр. FRHF с зондом d32мм (50 м) черная Plast EKF PROxima  | 32±0,4            | 24,3±0,4             | 50          | Да       | FRHF-32 |
|                                                                                     | Труба гофр. FRHF с зондом d40мм (25 м) черная Plast EKF PROxima  | 40±0,4            | 31,2±0,4             | 25          | Да       | FRHF-40 |
|                                                                                     | Труба гофр. FRHF с зондом d50мм (20 м) черная Plast EKF PROxima  | 50±0,4            | 39,6±0,4             | 20          | Да       | FRHF-50 |
|                                                                                     | Труба гофр. FRHF с зондом d63мм (15 м) черная Plast EKF PROxima  | 63±0,4            | 50,6±0,4             | 15          | Да       | FRHF-63 |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| Параметры                    | Значения                        |
|------------------------------|---------------------------------|
| Материал                     | Композит на основе полиолефинов |
| Цвет                         | Черный                          |
| Температура монтажа, °С      | От -5 до +60                    |
| Температура эксплуатации, °С | От -40 до +90                   |
| Прочность на сжатие          | Свыше 125 Н/ 5 см               |

**Габаритные и установочные размеры**
